

Link do produktu: <https://www.kbkinstal.pl/stelaz-wc-schwab-duplo-199-p-6875.html>

Stelaż WC SCHWAB DUPLO 199

Cena brutto	881,71 zł
Cena netto	716,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Symbol SKU	0000030111
Kod producenta	T02-2113-0250
Kod EAN	8681282616374

Opis produktu

SCHWAB/Fluidmaster Przycisk Chrom

Właściwości

Aktywacja na podczerwień:	Nie
Aktywacja od przodu:	Tak
Aktywacja pneumatyczna:	Nie
Aktywacja z użyciem radaru:	Nie
Do montażu toalet wiszących:	Tak
Frame suitable for wc with offset >60cm:	Yes
Frame suitable for wc with offset >60cm:	Yes
Gwarancja:	10 lat
Głębokość:	od 90 mm do 150 mm
Ilość wody do sflukiwania:	3 to 7 l
Klasa jakości zbiornika sfluczki:	Polietylen (PE)
Konstrukcja samonośna:	Tak
Load capacity >=400 kg according to EN 997:	Yes
Materiał:	Stal
Materiał zbiornika sfluczki:	Tworzywo sztuczne
Nadaje się do obsługi ręcznej:	Tak
Nadaje się do pracy elektrycznej:	Nie
Nadaje się do płyt kartonowo-gipsowych:	Tak
Nadaje się do sflukiwania od góry :	Nie
Nadaje się do toalety myjącej:	Nie
Nadaje się do ścian litych:	Tak
Programowalne za pomocą pilota zdalnego sterowania:	Nie
Przekładka pod zbiornikiem:	Nie
Przyłącze wody:	Gwint zewnętrzny
Regulowana głębokość:	Tak
Regulowana ilość wody sflukującej:	Tak
Regulowana szerokość:	Nie
Regulowana wysokość:	Tak
Regulowana wysokość toalety:	Nie
Seria:	199
Sflukiwanie:	Dwie ilości
Szerokość:	od 560 mm do 560 mm
Typ zbiornika:	199
Wielkość przyłącza wody:	1/2 cala
Wysokość:	od 1100 do 1300 mm
W zestawie podkładka do izolacji akustycznej:	Nie

W zestawie przyłącza:	Tak
W zestawie wsporniki:	Tak
W zestawie z kompletem montażowym do toalety:	Tak
Zabezpieczenie powierzchni:	Powlekany
Ze wspornikiem odpowiednim do montażu na podłodze:	Nie
Ze wspornikiem przystosowanym do montażu nisko na ścianie:	Nie
Ze wspornikiem przystosowanym do montażu wysoko na ścianie:	Nie
Z izolacją chroniącą przed skraplaniem:	Tak
Z kolankiem odpływowym:	Tak
Z okładziną przednią:	Nie
Z panelem sterowania:	Nie
Z zaworem odcinającym:	Tak
Średnica zewnętrzna rury, odpływ:	110 mm
Średnica zewnętrzna rury zasilającej:	20.96 mm